

**FAG Sprühkonservierung**

**Arcanol ANTICORROSIONOIL**

Anwendungen: Korrosionsschutzöl für Wälzlager und sonstige metallische Oberflächen.

<b>Merkmale</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>	<b>Prüfung nach</b>
Gebrauchs-Temperaturbereich:	+5 bis +40	°C	
Dichte:	0,9	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Flammpunkt:	< 0	°C	
Farbzahl:	3,5		DIN ISO 2049
Filmgewicht:	2,5	g/m <sup>2</sup>	
Wasserlöslichkeit:	nicht löslich		
<b>Kennzeichnung</b>	<b>Text</b>		
Brennbares Aerosol	Gefahr		
H222:	Extrem entzündbares Aerosol		
H229:	Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten		
H336:	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen		
<b>Lagerung:</b>			
Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C / 122°F aussetzen			

Diese Kopie wird bei Änderungen nicht berücksichtigt.

Die Angaben entsprechen dem Stand der Kenntnisse bei Drucklegung und beziehen sich auf das jeweilige Prüfverfahren. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen werden nur nach Kenntnis der konkreten Einsatzfälle und Einsatzbedingungen und durch ausdrückliche Erklärung unsererseits übernommen.